

# M18 FIW2F12-502X | M18 FUEL™ 1/2"

## Kompaktní rázový utahovák s pojistným kroužkem



- Vysoký koeficient účinnosti při zatížení - nedostižný moment 339 Nm
- Extrémně kompaktní design s celkovou délkou pouhých 124 mm zaručuje přístup do omezených prostor
- Systém DRIVE CONTROL se 4 režimy umožňuje uživateli přepnout na jedno ze čtyř různých nastavení otáček a momentu, což zaručuje maximální univerzálnost použití
- Při povolování šroubu je nejdříve využívána maximální hodnota momentu a jakmile dojde k povolání šroubu, otáčky se sníží tak, aby nedošlo k jeho vypadnutí
- Automatické vypínání znemožňuje použití momentu s hodnotou větší než 34 Nm pro ruční utahování, aby bylo zabráněno nadměrnému utažení
- Svítlna s třemi LED diodami poskytuje osvětlení s vysokým rozlišením pro zvýšení viditelnosti na pracovišti
- 1/2" čtyřhran s třecím kroužkem

Počet otáček bez zatížení (ot./min) 0 - 900 / 0 - 1650 / 0 - 2400 / 0 - 1200

Počet úderů (ú./min) 0 - 1000 / 0 - 2400 / 0 - 3500

Max. moment (Nm) 102 / 203 / 339 / 34

Moment rázu matic (Nm) 339

Hmotnost vč. aku (kg) 1.8

Dodává se 2 x M18 B5 Sady akumulátorů, M12-18 FC Nabíječka, Heavy Duty Kufr

Obj. č. 4933478444