



HD 13/35-4

Pracovním tlakem až do 350 bar odklidí tyto stroje z cesty i pevně ulpívající nečistoty. Robustní Cage-Design z nich dělá obzvláště stabilní stroje: Mohou být bezpečně nakládány jeřábem. S principem zavazadlového vozíku pro snadnější přepravu.



1 Čerpadlo s klikovou hřídelí a maximálním výkonem

- Spolehlivé a s dlouhou životností: Čerpadlo Kärcher s klikovou hřídelí a maximálním výkonem zabezpečuje optimální úroveň tlaku.

2 Bezpečné uložení

- Příslušenství a nářadí jsou vždy chráněny díky uložení v odkládací přihrádce. Vše je tak vždy přehledně uloženo.



HD 13/35-4

Technické údaje

Objednáací číslo		1.367-154.0
EAN kód		4039784730984
Pracovní tlak	bar / MPa	100-350 / 10-35
Průtok	l/h	500-1300
Max. teplota přívodní vody	°C	max. 60
Pohon		E-motor 400 V / 50 Hz
Výkon motoru	kW	15
Hmotnost	kg	190
Rozměry (D x Š x V)	mm	930 x 800 x 920

Vybavení

Elektrostart		-
Vysokotlaká hadice	m	10 / Těžký provoz
Pracovní nástavec z ušlechtilé oceli	mm	700
Tryska s plochým paprskem		■
Bezpečnostní ventil		■
Počítadlo provozních hodin		■
■ Obsaženo v objemu dodávky.		

HD 13/35-4 1.367-154.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Délka						
Vysokotlaké hadice									
Hose assembly DN10 62MPa 10m	1	6.391-846.0						650 bar, M 22 x 1,5	<input checked="" type="checkbox"/>
Vysokotlaká hadice	2	6.391-856.0						650 bar, M 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
	3	6.391-848.0						650 bar, M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>
	4	6.391-857.0						650 bar, M 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
	5	6.391-847.0							<input type="checkbox"/>
	6	6.391-019.0							<input type="checkbox"/>
Tuk na šroubení z ušlechtilé oceli	7	6.280-180.0							<input type="checkbox"/>
Pistole a pracovní nástavce									
	8	4.775-824.0							<input checked="" type="checkbox"/>
Strahrohe									
Pracovní nástavec	9	4.760-679.0						S uložením trysky	<input checked="" type="checkbox"/>
	10	4.760-653.0						S uložením trysky.	<input type="checkbox"/>
	11	4.760-675.0							<input type="checkbox"/>
	12	4.760-677.0						S uložením trysky	<input type="checkbox"/>
Trysky Power									
Tryska s plochým paprskem,	13	5.765-166.0						15°, 350 bar, 1.300 l/h (elektro)	<input checked="" type="checkbox"/>
Tryska s bodovým paprskem	14	5.765-162.0						350 bar, 1.300 l/h (elektro)	<input type="checkbox"/>
Nástavbové sady									
ABS pojistka proti nedostatku vody	15	2.641-922.0						Pro elektrické motory	<input type="checkbox"/>
ABS vodicí kolečka	16	2.851-028.0							<input type="checkbox"/>
Einstrahlige Rotordüsen									
Rotační tryska Power F3	17	6.415-914.0						350 bar, 1,35 mm, 1.300 l/h, M 20 x 1, provedení z ušlechtilé oceli	<input type="checkbox"/>
Rotační tryska	18	4.767-173.0						350 bar, 1,35 mm, 1.300 l/h, M 20 x 1, mosaz	<input type="checkbox"/>
Trysk. sada Power Rotary Jet F7 35 MPa	19	6.025-436.0							<input type="checkbox"/>
Nářadí k výměně sedla rotoru	20	6.025-233.0						Pro F3, F4, F1, F25	<input type="checkbox"/>
Rohrreinigung									
	21	6.470-223.0							<input type="checkbox"/>
	22	5.763-090.0							<input type="checkbox"/>
Pipe cleaning nozzle Quattro 1260l/h	23	5.763-091.0							<input type="checkbox"/>
Pipe cleaning nozzle rotor 1260l/h	24	5.763-092.0							<input type="checkbox"/>
	25	6.392-401.0							<input type="checkbox"/>
	26	6.392-402.0							<input type="checkbox"/>
	27	6.392-403.0							<input type="checkbox"/>
Flächenreiniger									
FRI 50 Me 50 MPa	28	2.643-577.0							<input type="checkbox"/>
Nozzle pack 025 FRI 50	29	6.415-045.0							<input type="checkbox"/>
Abrazivní otryskávač									
Nezbytný adaptér pro abrazivní tryskací nástavce	30	5.401-325.0						M 20 x 1 IG na 9/16 UNF AG	<input type="checkbox"/>
Jet nozzle	31	6.025-346.0							<input type="checkbox"/>
DÜSENSATZ FORM 98 M5/3XD0,7MM	32	9.886-551.0							<input type="checkbox"/>
Tryska F 98 pro abrazivní tryskací nástavce	33	6.025-255.0						0,7 mm.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

HD 13/35-4 1.367-154.0

KÄRCHER



34



35

		Objednáací číslo	Délka						
Sací nástavec	34	6.025-258.0						K nasávání tryskacího prostředku	<input type="checkbox"/>
Hadice abraz. mater.	35	6.025-308.0							<input type="checkbox"/>
Montážní nářadí pro sadu trysek	36	6.025-257.0						Pro trysky F98	<input type="checkbox"/>
Abrazivní materiál	37	6.025-309.0						25 kg, 0,5-1,00 mm	<input type="checkbox"/>
	38	6.025-310.0						25 kg, 0,7 - 1,40 mm.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐

HD 13/35-4
1.367-154.0



		Objednáací číslo							
Spojka									
rychl spojka	1	4.403-002.0						K propojení a prodloužení VT hadic, připojení 2 x M 22 x 1,5 m, mosaz s gumovou ochranou.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐