

- ✓ Výkonný 2300W motor
- ✓ -45°/0°/45° rozmezí nastavení pokosu pomocí rychloaretače
- ✓ Aretace hřídele pro rychlou výměnu kotouče
- ✓ Deflektor chrání obsluhu před odletujícími jiskrami
- ✓ Velký ochranný kryt pro přidanou bezpečnost
- ✓ Uložení klíče přímo na stroji
- ✓ Pogumovaná patka pro optimální stabilitu
- ✓ Vyměnitelné uhlíky
- ✓ Dodávána s 4m dlouhým kabelem, 355mm řezným kotoučem a klíčem



Dodávaný v	Krabice
EAN kód	4002395129638
Hladina akustického tlaku - nejistota (dB(A))	3
Hladina akustického tlaku (L <sub>pa</sub> )(dB(A))	89
Hladina akustického výkonu - nejistota (dB(A))	3
Hladina akustického výkonu (L <sub>wa</sub> )(dB(A))	102
Hmotnost (kg)	16,5
Kap. řezu při 90° / 45° - pravoúhlý profil (mm)	120 x 115 / 105 x 95
Kapacita řezu při 90° / 45° - "L" profil (mm)	130 x 130 / 100 x 100
Kapacita řezu při 90° / 45° - hranatý profil (mm)	115 x 115 / 95 x 95
Nejistota vibrací (m/s <sup>2</sup> )	1,5
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	4280
Příkon (W)	2300
Průměr hřídele (mm)	25,4
Průměr kotouče (mm)	355
Úroveň vibrací (m/s <sup>2</sup> )	<2,5

