

# 18V Akumulátorová příklepová vrtačka (5.0Ah + 2.0Ah) R18PD31-252TA55

# RYOBI



**18V ONE+**

**3**  
LETA  
ZÁRUKA

- Akumulátorová příklepová vrtačka ideální pro vrtání do dřeva či kovu, vrtání šroubů či vrtání do zdiva díky funkci příklepu.
- Celokovové 13mm ráčnové sklíčidlo pro lepší pevnost uchopení a odolnost
- 2 rychlostní stupně pro řízení maximální rychlosti, která odpovídá různým materiálům a aplikacím
- 24stupňové nastavení točivého momentu
- LED, která osvětluje pracovní oblast, zajišťuje lepší viditelnost
- Pro dosažení nejlepšího výkonu a ergonomie doporučujeme použít baterii 2.5Ah Lithium+, která může našroubovat až 745 šroubů 4x32mm na jedno nabití

Dodávaný v	kufr
EAN kód	4892210184948
Hladina akustického tlaku - nejistota (dB(A))	3.0
Hladina akustického tlaku (Lpa)(dB(A))	85.6
Hladina akustického výkonu - nejistota (dB(A))	3.0
Hladina akustického výkonu (Lwa)(dB(A))	96.6
Hmotnost (bez aku) (Kg)	1.3
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	1.7
Kapacita aku (Ah)	5.0 & 2.0
Kapacita sklíčidla (mm)	13
Max. moment (Nm)	50
Max. počet úderů (ú./min)	6500 / 23400
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	38
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do zdiva (mm)	13
Nabíjecí doba (min)	60
Napětí	18V
Nastavení momentu	24
Obj. č.	5133004708
Počet dostupných akumulátorů	2
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-500 / 0-1800
Standardní vybavení	55ks sada příslušenství
Typ aku	Li-ion
Včetně nabíječky	ano
Vibrace při šroubování - nejistota (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Vibrace při šroubování (m/s <sup>2</sup> )	0.7
Vibrace při vrtání do betonu - nejistota (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Vibrace při vrtání do betonu (m/s <sup>2</sup> )	8.3
Vibrace při vrtání do kovu - nejistota (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Vibrace při vrtání do kovu (m/s <sup>2</sup> )	1.1

\*K prodloužené záruce ze 2 na 3 roky je potřebná registrace. Pro více informací prosím navštivte naše webové stránky.