

18V Bezuhlíková akumulátorová příklepová vrtačka (2x2.5Ah) R18PDBL-225S

RYOBI®

**BRUSHLESS**

- Bezuhlíková příklepová vrtačka ideální pro vrtání do dřeva či kovu, vrtání šroubů či vrtání do zdiva díky zatloukáací funkci
- Bezuhlíková technologie Ryobi využívá patentovanou elektroniku k podání lepšího výkonu a delší výdrž
- Celokovové 13mm ráčnové sklíčidlo pro lepší pevnost uchopení a výdrž
- 2 rychlostní stupně pro řízení maximální rychlosti, která odpovídá různým materiálům a aplikacím
- Nastavení řízení krouticího momentu e-Torque vždy usnadňuje šroubování vrtů do jedné roviny s materiálem
- LED osvětluje pracovní oblast pro lepší viditelnost

Dodávaný v	Taška
EAN kód	4892210157478
Hladina akustického tlaku - nejistota (dB(A))	3.0
Hladina akustického tlaku (L _{pa})(dB(A))	81.5
Hladina akustického výkonu - nejistota (dB(A))	3.0
Hladina akustického výkonu (L _{wa})(dB(A))	92.5
Hmotnost (bez aku) (Kg)	1.3
Hmotnost vč. aku (kg)	1.7
Kapacita aku (Ah)	2.5
Kapacita sklíčidla (mm)	13
Max. moment (Nm)	60
Max. počet úderů (ú./min)	7040 / 27200
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	50
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do zdiva (mm)	13
Nabíjecí doba	75
Napětí	18V
Nastavení momentu	10
Obj. č.	5133003613
Počet dostupných akumulátorů	2
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-440 / 0-1700
Standardní vybavení	oboustranný šroubovací bit
Typ aku	Li-ion
Včetně nabíječky	Ano
Vibrace při vrtání do betonu - nejistota (m/s ²)	1.5
Vibrace při vrtání do betonu (m/s ²)	9.0
Vibrace při vrtání do kovu - nejistota (m/s ²)	1.5
Vibrace při vrtání do kovu (m/s ²)	1.9

*K prodloužené záruce ze 2 na 3 roky je potřebná registrace. Pro více informací prosím navštivte naše webové stránky.