

36V MAX POWER bezuhlíková řetězová pila s horní rukojetí a délkou lišty 30 cm (1 x 4,0Ah) RY36THCSX30A-140

RYOBI



18V+18V FUSION
36V MAX POWER

3
LETA
ZÁRUKA

- Bezuhlíkový motor poskytuje vyšší výkon, zajišťuje rychlost řetězu 22,5 m/s a nabízí delší dobu provozu.
- Kompaktní a lehká konstrukce usnadňuje manipulaci s nástrojem, což jej činí ideálním pro různé řezací pozice.
- Zabezpečení nástroje, s vynikajícím připojením k popruhu pro přepravu a skladování.
- Zaručí trvalé promazání řetězu. Řetěz zůstane déle ostrý a při řezání se nepřehřívá.
- Napínání pomocí nářadí umožňuje přesné a trvalé napnutí řetězu.
- Ergonomický design s pogumovanou rukojetí poskytuje zvýšený komfort při používání.



Napětí	36V
Délka lišty (cm)	30
Rychlost řetězu (m/s)	22.5
Hmotnost vč. aku (EPTA) (kg)	4.52 (RY36B40B)
Obj. č.	5133006619
Délka lišty (cm)	30
Dodávaný v	Krabice
EAN kód	4892210245939
Hladina akustického tlaku - nejistota (dB(A))	3
Hladina akustického tlaku (Lpa) (dB(A))	95.3
Hladina akustického výkonu (Lwa) (dB(A))	103.3
Hladina akustického výkonu měřená - nejistota (dB(A))	3
Hladina akustického výkonu měřená (dB(A))	102.6
Hladina akustického výkonu zaručená (dB(A))	105
Hmotnost (bez aku) (Kg)	3.2
Kapacita aku (Ah)	4.0
Nabíjecí doba (min)	140
Napínání řetězu bez použití nářadí	Ne
Napětí	36V
Napětí	36V
Nejistota vibrací (m/s²)	1.5
Počet dostupných akumulátorů	1
Použitelná řezná délka [mm]	290
Rozchod ["]	1.09
Rozteč řetězu (mm)	9.53
Rozteč řetězu ["]	0.375 (3/8)
Standardní vybavení	Pouzdro a 76ml lahvička s olejem na lištu a řetěz.
Typ aku	Li-ion
Vibration Level Auxiliary Handle [m/s²]	3.1
Vibration Level Main Handle [m/s²]	2.2

*K prodloužené záruce ze 2 na 3 roky je potřeba registrace. Pro více informací prosím navštivte naše webové stránky.